ПАСПОРТ

001-ПС

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ M1, M2, M3, M1G. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.

Зав. № _____

2024 г.

Содержание

1. Основные сведения об изделии и технические данные, установка изделия…….....
.....3

2. Комплектность……...……...4

3. Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя……..5

4. Свидетельство об упаковывании…….5

5. Свидетельство об испытании ……..……5

6. Свидетельство о приемке……..…….....6

7. Сведения об утилизации.....……...6

8. Контакты.....6

1. Основные сведения об изделии, технические данные и особенности установки

Настоящий паспорт распространяется на компоненты транспортных средств: топливные баки (далее по тексту – продукция, баки, изделие).

Произведён компанией PolyPlast по бесшовной технологии из корейского ПНД с повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам, скручиванию и ультрафиолету.

Исполнение комплектующих — сталь, оцинкованная сталь.
Толщина стенки изделия — 10мм +/- 3 мм.

Продукция сертифицирована, протокол испытаний выдан Испытательной Лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA71

Полезный объём изделия может быть меньше оригинального на 5-10 литров в зависимости от модели автомобиля, за счёт толщины стенки бака.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

ВНИМАНИЕ!!! ПРИ МОНТАЖЕ НАШЕГО ТОПЛИВНОГО БАКА ОБЯЗАТЕЛЬНА УСТАНОВКА ШТАТНОГО ТЕПЛОВОГО ЭКРАНА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ! ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЕРМОЗАЩИТЫ БАК МОЖЕТ РАСПЛАВИТЬСЯ ОТ НАГРЕВА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМОЙ! При неправильном монтаже бака и теплового экрана мы не несём ответственности за возможные последствия!

При установке изделия возможно несовпадение посадочных мест крепления навесных узлов (топливный насос, датчик уровня топлива, абсорбер, обратный клапан, сапун, и т.д.) и топливного бака, а также несоосность технологических крепёжных отверстий и мест крепления бака к автомобилю. Это происходит вследствие неравномерного остывания и усадки топливного бака после изготовления и не является заводским браком изделия.

В случае обнаружения перечисленных выше пунктов, необходимо подогнуть крепёжные элементы бака (шпильки) под крепёжные отверстия навесного узла, либо рассверлить крепёжные отверстия навесного агрегата. Также, технологические отверстия бака можно дорабатывать (расширять/изменять/делать новые) в соответствии с точками крепления на автомобиле.

В комплекте с изделием могут поставляться дополнительные элементы для правильного монтажа. Также, в некоторых моделях есть вероятность того, что защита топливного бака, обратный клапан, или другие элементы не встанут на штатное место после монтажа изделия, и будет необходима доработка этих элементов по месту.

В случае возникновения любых трудностей при установке купленного у нас топливного бака, просьба обратиться к нам любым удобным способом, наши контакты указаны ниже! Мы несём полную ответственность за наше изделие, и оперативно поможем Вам в случае возникновения проблем!

Компоненты предназначены для использования на транспортных средств марок: «Acura», «Alfa Romeo», «Aston Martin», «Audi», «Bentley», «BMW», «Brilliance», «BYD», «Cadillac», «Changan», «Chery», «Chevrolet», «Chrysler», «Citroen», «Daewoo», «Daihatsu», «Datsun», «Dodge», «Dongfeng», «Exeed», «FAW», «Fiat», «Ford», «Ford America», «GAC», «GAZ», «Geely», «Genesis», «GM», «Great Wall», «Hafei», «Haima», «Haval», «Hawtai», «Honda», «Hongqi», «Hummer», «Hyundai», «Infiniti», «Iran Khodro», «Isuzu», «Iveco», «JAC», «Jaguar», «Jeep», «Kia», «Lamborghini», «Lancia», «Land Rover», «Landwind», «LDV», «Lexus», «Lifan», «LuxGen», «Maserati», «Maybach», «Mazda», «Mercedes Benz», «Mini», «Mitsubishi», «Moskvich», «Nissan», «Omoda», «Opel», «Peugeot», «Piaggio», «Porsche», «Ravon», «Renault», «Rolls-Royce», «Rover», «SAAB», «Scion», «Seat», «Skoda», «Smart», «Sollers», «Ssang Yong», «Subaru», «Suzuki», «TAGAZ», «Tesla», «Toyota», «UAZ», «VAZ», «Volvo», «VW», «ZAZ», «Zotye»

Характеристика	Значение
Вес, кг	От 6 до 15, в зависимости от модели
Толщина материала, мм	10
Материал	ПНД

Наименование изделия: Бак топливный автомобильный

Дата изготовления _____

2. Комплектность

- Топливный бак
- Техническая документация
- Руководство по эксплуатации
- Мелкие запасные части, предназначенные для обеспечения нормальной работы в течение гарантийного срока

3. Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность (сохранность эксплуатационных характеристик) изделия при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией на изделие.
Срок службы изделия — 15 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Время на установку и проверку изделия — 14 дней с момента его получения.
Гарантийный срок на изделие устанавливается в размере 1 года с момента приобретения, при условии соблюдения правил эксплуатации. Моментом приобретения считается день получения бака в транспортной компании, подтверждённый накладной из ТК.

3.2. При выходе из строя изделия в течение действия гарантийного срока его ремонт или замену осуществляет Изготовитель по предъявлению Потребителем акта о выходе из строя, составленным представителем Станции Технического Обслуживания, на которой производилась установка изделия, в течение 10 дней после свершения факта.

4. Свидетельство об упаковывании

4.1. Упаковка изделия должна обеспечить сохранность при перевозке автомобильным транспортом.

4.2 Запасные детали и сборочные единицы, инструменты и принадлежности должны упаковываться отдельно.

4.3 Маркировка

– маркировка и модель объекта, вес, особенности;

– комплектация;

– логотип и бренд,

4.5. Изделие упаковано:

- стрейч пленка по ГОСТ 25951 для баков топливных;

- полиуретановый вспененный материал для закрытия отверстий.

4.6. Транспортирование изделия может осуществляться всеми видами транспорта при условии соблюдения мер, обеспечивающих сохранность оборудования и его работоспособность.

4.7 Размещение и крепление в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность их ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств

5. Сведения об испытаниях

5.1. Выполнены замеры параметров изделия заводской №_____.

- внешний вид;

- габаритные размеры;

- масса;
- соответствие комплектации и упаковки;
- герметичность.

5.2 Общие условия испытаний по ТУ 34.30.20-001-143633945-2023

6. Свидетельство о приемке

6.1. Изделие заводской №_____соответствует требованиям чертежа и признано годным к эксплуатации.

7. Сведения об утилизации

7.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

7.2. При хранении и эксплуатации изделие не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

7.3. После окончания срока службы утилизация изделия проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Наши контакты:

Производственная компания ПолиПласт, Санкт-Петербург.
Тел. +7-921-7803680
Тел. +7-812-5651616
E-Mail polyplastspb@gmail.com
WhatsApp, Viber, Telegram +79217803680